

Windweerstandsklasse volgens DIN EN 13561

Geldig voor screens van avz deze zijn getest volgens DIN EN1561:2017-01
 Alle modellen zijn getest met motoren van het merk 'ASA en 'Somfy'.

Screens

	Max. Breedte	Max. Hoogte	Max. Doek opp.	Levensduur	Windklasse
Excellent® 65	180 cm	230 cm	3,0 m ²	3	2
Excellent® 75	220 cm	230 cm	4,5 m ²	3	2
Excellent® 85	270 cm	340 cm	6,0 m ²	3	2
Excellent® 95	320 cm	450 cm	6,0 m ²	3	2
Excellent® 95 rond	320 cm	400 cm	6,0 m ²	3	2
Verduisteringscreen	320 cm	450 cm	6,0 m ²	3	2
Excellent® Windvast	300 cm	200 cm	6,0 m ²	3	2
SolidScreen® 85	300 cm	175 cm	5,25 m ²	3	4
SolidScreen® 95	300 cm	300 cm	9,0 m ²	3	4
SolidScreen® 105	400 cm	350 cm	12,0 m ²	3	4
SolidScreen® 125	500 cm	500 cm	15,0 m ²	3	4
SolidScreen® XS	400 cm	350 cm	12,0 m ²	3	4
SolidScreen® Niche 123,5	500 cm	350 cm	12,0 m ²	3	4
SolidScreen® Niche XS	400 cm	300 cm	12,0 m ²	3	4
SolidScreen® Xtra 105	300 cm	300 cm	9,0 m ²	3	4
SolidScreen® Xtra 125	500 cm	500 cm	15,0 m ²	3	4
SolidScreen® XL 150	600 cm	600 cm	18,0 m ²	3	4