

Geldig voor de VB-,AK-F,AK-miro+ - en SE serie. Voor de SR-RS serie is de windweerstandsklasse 0. Parameters: Geleiders van Alukon.

Aftrekmaten en groefdiepte van de FS volgens specificaties van Alukon. Onder latten passend bij Alukon profielen.

Profiel	Geleider type	Windweerstandsklasse bij element breedte (cm)																											
		140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	
MY442 Alu profiel 42mm dek breedte	A3/A4	6						5					4						3						2				
	A5	6				5					4						3						2						
	A13	6						5					4						3						2				
	AK	6						5					4						3						2				

Profiel	Geleider type	Windweerstandsklasse bij element breedte (cm)																							
		140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370
M551 Alu profiel 55mm dek breedte	GTF 75	4 bzw.5						3						2						1					
	GTF 750																								
	GTF 850																								

Profiel	Geleider type	Windweerstandsklasse bij element breedte (cm)																					
		200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410
T77 Alu profiel 7,7mm dek breedte	DLT-FS	4 BZW. 5						3						2									
	DLT FF	4 BZW. 5						3						2									
	RTF 90	4 BZW. 5						3						2									
	RTF 100	4 BZW. 5						3						2									
	AKRTF 150.2	4 BZW. 5						3						2									
RTF 150		200 - 290						300 - 420						420 - 600									
		4 BZW. 5						3						2									

Profiel	Geleider type	Windweerstandsklasse bij element breedte (cm)																											
		140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380			
M521 Alu profiel 42mm dek breedte	A3/A4	6						5					4						3						2				
	A5	6				5					4						3						2						
	A13	6						5					4						3										
	AK	6						5					4						3						2				